

Quick Suspension systeem

Het snelle ophangstelsysteem

Met het Velda Quick Suspension systeem (QS systeem) brengt Velda Cable Technics een snelophangstelsysteem op de markt dat de installatie van elektriciteit, HVAC, leidingen, verlaagde plafonds, signalisatie, etc. sterk verandert en vereenvoudigt.

Het QS systeem is universeel, gebruiksklaar en licht van gewicht. De systemen zijn eenvoudig te manipuleren en zeer snel te installeren.

Het vermindert de lichamelijke ongemakken bij montage, de herhaling van handelingen, het gebruik van elektrisch draagbaar gereedschap en dus ook het risico op vallen.



Het Velda QS systeem kent ruime toepassingen en is ideaal voor het ophangen van:

leidingen, verwarming, ventilo-convectors, luchtverdelers, ronde en rechthoekige ventilatiekanalen, aircocassettes, koelbalken, kabelgoten, verlichting, lichtlijnen, stroomrails, kabeloverspanningen, koelruimtes, signalisatie, decoratie, akoestische panelen, luidsprekers, verlaagde plafonds, ondersteuning...



Velda QS Nr. 1 (1,50 mm)



Velda QS Nr. 2 (3,00 mm)



Quality cables since 1935



velda
CABLE TECHNICS

Quick Suspension systeem

Het snelle ophangstelsysteem

Het Velda QS systeem is combineerbaar met **2 types kabel**: voor een kabel met diameter **1,50 mm** en met diameter **3,00 mm**.

Beide uitvoeringen bestaan in **twee kleuren: aluminium en zwart**.

De breekkracht, inclusief veiligheidsmarge, is berekend volgens een verhouding van 1 op 5.

	Diameter	Aanbevolen werkbelasting
1	1,50 mm	0 - 45 kg
2	3,00 mm	45 - 90 kg

Volgens toepassing kan er gekozen worden tussen 3 systemen:

1. HET VELDA LUS SYSTEEM (LS)

Met het universele Velda LS systeem kunnen diverse elementen worden ophangen, ondersteund of beveiligd. Het vervangt draadstangen en maakt zagen, vijlen of moeren overbodig. Het vraagt zeer weinig opslagruimte, is gemakkelijk verplaatsbaar en het is snel te monteren.

2. HET VELDA SPLIT-FIT SYSTEEM (SF)

Het Velda Split-Fit systeem is een compleet afstelbaar ophangstelsysteem met 2 bevestigingspunten. Zeer geschikt voor het ophangen van kabelgoten, armaturen, koelbakken...

3. HET VELDA SPLIT-FIT PIPE SYSTEEM (SFP)

Met het Velda Split Fit Pipe systeem kan elk type leiding bestaande uit 2 buizen van het type DN10 tot DN65 (3/8 tot 2 1/2) gemakkelijk worden opgehangen.

Dankzij de voorgemonteerde spreidplaat van 200 mm kunnen de 2 beugels zonder gereedschap worden vastgeschroefd en de warmwaterleidingen met een diameter van 19 mm of 32 mm probleemloos worden geplaatst.



Scan deze QR-code met je smartphone en bezoek de website

VOORDELEN

- Tijdbesparend: zeer snelle installatie
- Autoblokkerend
- Regelbaar zonder ontgrendelingsleutel
- Gestilleerd en mooi design
- Gebruiksklaar en universeel
- Gemakkelijke afstelling (geen gereedschap nodig)
- Eenvoudig in gebruik
- Demonteerbaar
- Veilig: gecertificeerd
- Afzonderlijk verkrijgbaar

Afwerkingen

HET VELDA QS SYSTEEM IS APART VERKRIJGBAAR OF MET VOLGENDE AFWERKINGEN:

Met de verschillende afwerkingen kunt u voor elk type bouwproject een geschikte oplossing vinden.

1. Lusafwerking (LA)
2. Draadafwerking (DA6, DA8, DA10)
3. Dwarsanker (DW)
4. Haakafwerking (HA)
5. Oogafwerking (OA)
6. Oogafwerking 45° (OA45)
7. Oogafwerking 90° (OA90)
8. Eindstop (EA)
9. Bus met inwendige schroefdraad (BA)
10. Magneetafwerking (MA)
11. Draaiclipafwerking (DCA)

Voor afwerkingen op maat, catalogoog en prijslijst: gelieve ons te contacteren



VELDA CABLE TECHNICS NV
Klein Frankrijkstraat 24, 9600 Ronse, Belgium
Tel. +32 55 30 30 65
Fax +32 55 30 30 66
info@velda-cabletechnics.com
www.velda-cabletechnics.com